



AFAPROT, S.L.

GUANTES DE PROTECCIÓN LABORAL

GUANTE DE CATEGORÍA III

GUANTE REF. 613



**Descripción: Guante todo de nitrilo con el interior flocado.
Palma y dedos con relieve para una manipulación más fácil y segura.**

Uso recomendado:


- Procesos químicos.
- Refinerías de petróleo.
- Operaciones de desengrase en la industria aeroespacial y automoción.
- Trabajo en máquinas herramienta con aceite de corte.
- Mecánica del metal (perforación y corte).
- Fabricación de muebles, baterías y material de electrónica (semiconductores y tarjetas de circuitos).
- Talleres de pintura.
- Agricultura: manipulación de insecticidas y productos agroquímicos.

Cumple las siguientes normativas:

EN 374-1, /-2, /-3
RL 89/686/EWG,
RL 96/58/EWG

EN 420

EN 388

| | | |
|--|---|---|
| <p>TALLAS:</p> <p>7 - S 8 - M 9 - L 10 - XL</p> |  <p>3 1 0 2</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Resistencia a la abrasión. • Resistencia a los cortes. • Resistencia a desgarros. • Resistencia a perforaciones. |
|--|---|---|

Empaquetado: Bolsa individual. Saco de 10 pares. Caja 100 pares.
Código de barras.