



AFAPROT, S.L.
 GUANTES DE PROTECCIÓN LABORAL

GUANTE DE CATEGORÍA II

GUANTE REF. 420




Descripción: Guante cubierto totalmente de Nitrilo azul, sobre base de algodón interlock 100%. Largo 27 cm.

Características:

Manipulación de piezas abrasivas y cortantes, con excelente comportamiento en ambientes aceitosos y grasos.

Uso recomendado:

- Refinerías de petróleo.
- Operaciones de desengrase en la industria aeroespacial y automoción.
- Trabajo en máquinas herramienta con aceite de corte.
- Mecánica del metal (perforación y corte).
- Fabricación de muebles, baterías y material de electrónica (semiconductores y tarjetas de circuitos).
- Agricultura: manipulación de insecticidas y productos agroquímicos.

<p>TALLAS:</p> <p>9 - L 10 - XL</p>	 <p>4 2 2 1</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Resistencia a la abrasión. • Resistencia a los cortes. • Resistencia a desgarros. • Resistencia a perforaciones. 	<p>Cumple las normativas :</p> <p>EN 420 EN 388</p>
--	---	---	--

Empaquetado: Saco de 10 pares. Caja 100 pares.
 Código de barras.