



by Honeywell

## CARACTERISTICAS TECNICAS

### Sistema anticaída de recogida automática FALCON

Referencias	Descripción		Peso	Dimensiones
1011728	Falcon 6,20 m cable acero galvanizado	Ø 4,5 mm	4,1 kg	255 x 213 x 101 mm
1011729	Falcon 6,20 m cable acero inox	Ø 4,5 mm	4,1 kg	255 x 213 x 101 mm
1011742	Falcon 10 m cable acero galvanizado	Ø 4,5 mm	5,0 kg	255 x 213 x 101 mm
1011743	Falcon 10 m cable acero inox	Ø 4,5 mm	5,0 kg	255 x 213 x 101 mm
1011746	Falcon 15 m cable acero galvanizado	Ø 4,5 mm	6.7 kg	342 x 246 x 101 mm
1011747	Falcon 15 m cable acero inox	Ø 4,5 mm	6.7 kg	342 x 246 x 101 mm
1011750	Falcon 20 m cable acero galvanizado	Ø 4,5 mm	7.7 kg	342 x 246 x 101 mm
1011751	Falcon 20 m cable acero inox	Ø 4,5 mm	7.7 kg	342 x 246 x 101 mm

#### **Descripción :**

La gama de sistemas retráctiles con recogida automática de cable FALCON es la más segura y la más robusta de los sistemas retráctiles .Carcasa en material compasito.

#### **Referencia:**

1011728-101129-1011742-1011743-1011746-1011747-1011750-1011751

#### **Características:**

Testigo de caída visible sobre el mosquetón  
Componentes de alta calidad y anti corrosión  
Sistema de frenado con disparo rápido  
No necesita control de abertura anual ( si visual periódico )\*\*  
2 conectores montados sobre cabezal giratorio  
Carter compasito ligero y solido (evitar las torsiones del cable )

HONEYWELL FALL PROTECTION FRANCE SAS

35-37 rue de la Bidauderie

F - 18100 Vierzon - France

Tel : +33 2 48 52 40 40

Fax : +33 2 48 71 04 97

Web site : [www.honeywellsafety.com](http://www.honeywellsafety.com)

Testado y homologado para utilizaciones horizontales  
( Utilizar con un mosquetón de rosca y una eslinga de anclaje en acero de 1m )

\*\*La norme CE impone la realización de un control antes de cada uso por el utilizador y una revisión anual conforme a la guía del fabricante por una persona competente autorizada



Visítanos en [www.falcofall.com](http://www.falcofall.com) Los cables son desde ahora montados con doble manguito

Carcasa: nylon alta calidad de resistencia  
Cable: acero inoxidable o galvanizado Ø 4,5 mm  
Mosquetón: acero con revestimiento zinc, automático con cabezal giratorio doble cierre, Abertura 22 mm  
Temperatura de uso: -30° a +50°C  
Resistencia a la ruptura: 12 KN

EN-360

**Los EPI contra las caídas en altura son productos clasificado en categoría III, riesgos mortales, por lo que deben ser objeto de una revisión periódica anual realizada por personal cualificado**