



Gamme Sperian A700

Lunette de protection à la fois économique et esthétique. Légère, avec des branches au style sportif et aux extrémités douces. Conception sportive et enveloppante. Conforme aux normes ANSI Z87.1+ et CSA Z94.3.

Vue générale

Caractéristiques principales

Présentation générale : Caractéristiques

Secteurs d'activité recommandés

- Agriculture
- Construction
- Restauration
- Industrie Forestière
- Industrie Manufacturière
- Secteur médical
- Exploitation minière
- Services municipaux
- Pétrole et gaz
- Industrie pharmaceutique
- Sidérurgie et Métallurgie
- Transport
- Energie

Risques

- Abrasion
- Particules atmosphériques
- Risque biologique
- Impact
- Faible visibilité

Réglementations

- Présentation générale : Normes
- ANSI Z87+, CSA Z94.3, EPI catégorie CE : Catégorie II, normes EN166/EN170/EN172, directives européennes 89/686/CEE, assurance qualité ISO 9001/2000, classe optique I, impact de faible énergie F, AS/NZS 1337, CA 18,822, ANSI.Z.87.1/1989 MTE. Lien : http://www.mte.gov.br/Empregador/secsau/Pesquisa/CA_DET.asp?vNRCAProc=18822&Equipamento=00&NOEquipamento=&Fabricante=00&NOFabricante=

Directive REACH

Présentation générale : Conformité

Marque d'origine

Présentation générale : Marque historique

Informations de garantie

Présentation générale : Informations sur la garantie

Spécifications

C	Spécifications
B	Spécifications
Gamme	Lunettes
Type d'oculaire	Unique
Largeur globale de l'oculaire	150 mm
Matériau de l'oculaire	Polycarbonate
Traitement de l'oculaire	Anti-rayures et traitement antibuée Fog-Ban®
Épaisseur de l'oculaire	2,0 mm
Oculaires disponibles	Incolore, gris TSR®, Jaune HDL, bleu miroité, argenté I/O
Oculaires de remplacement disponibles (Oui/Non)	Non
Compatibilité avec lunettes correctrices	Non
Matière de la branche	Polycarbonate

Longueur de branche	110 mm
Retrait de la branche	50 mm
Style des branches	1 pièce
Poids des lunettes	21,65 grammes
Matière de la monture	oculaire sans monture
Couleurs de monture disponibles	Incolore, gris
Monture diélectrique (Oui/Non)	Oui
Conditionnement	1/sachet, 10 pr./boîte, 200 pr./carton
Pays d'origine	Chine
Matière des coques latérales	N/A
Exigences MSDS	Aucune
Exigences WHMIS	Aucune
Code d'harmonisation	9004.90.0000

Stock keeping units (SKU) & Informations de commande

SKUs FR	Details FR
1015361	Monture incolore Oculaire incolore, traitement anti-rayures
1015362	Monture grise Oculaire gris TSR, traitement anti-rayures
1015441	Monture grise Oculaire jaune HDL, traitement anti-rayures
1015440	Monture grise Oculaire bleu miroité, traitement anti-rayures

1015743	Monture grise Oculaire argenté I/O, traitement anti-rayures
1015360	Monture incolore Oculaire incolore, traitement antibuée Fog-Ban
1015351	Monture grise Oculaire gris TSR, traitement antibuée Fog-Ban
1015597	Monture ambrée SANS MARQUE, oculaire ambré, traitement anti-rayures
1015594	Monture incolore SANS MARQUE, oculaire incolore, traitement antibuée Fog-Ban
1015595	Monture incolore SANS MARQUE, oculaire incolore, traitement anti-rayures
1015596	Monture grise SANS MARQUE, oculaire bleu miroité, traitement anti-rayures
1015591	Monture grise SANS MARQUE, oculaire gris TSR, traitement antibuée Fog-Ban

Informations complémentaires

Commander : Informations supplémentaires

Informations sur les conditionnements

Commander : Conditionnement

Matériaux dangereux

Commander : Matières dangereuses

Formation & bonne utilisation

Formation et utilisation adéquate

Informations complémentaires

Informations supplémentaires

Promotions

Promotions

Support technique

Support technique



Voir les autres sites Sperian
© 2010 Sperian Protection

FEPAKO
VISITA NUESTRA TIENDA
EN FEPAKO.COM