

# BERMUDES

Chubasquero de señalización de alta visibilidad



## Ficha del producto



### Normas



### Colores Disponibles



### Tallas disponibles

M a XXXL

Modelo patentado

**Referencia:** VESTEBERMUD

### Descripción del producto:

Mangas montadas.  
Costuras estancas.  
Cierre central con cremallera de plástico de cursor sencillo y solapa con cierre mediante 6 botones de presión.  
Cuello chimenea azul marino con capucha azul marino replegable en el cuello que incluye un cordón de fruncido con topes.  
Logo T2S cosido al cuello.  
Puños con tira de cierre autoadhesivo.  
2 aperturas de ventilación bajo los brazos.  
2 bolsillos bajos con solapa.  
2 semi-tirantes retrorreflectantes de microesferas RETHIOTEX® de 5 cm termoadheridos.  
2 bandas retrorreflectantes de microesferas RETHIOTEX® de 5 cm termoadheridas por ambos lados.  
2 brazaletes retrorreflectantes de microesferas RETHIOTEX® de 5 cm termoadheridos en cada manga.  
Refuerzo azul marino en cuello, puños y bajo del chubasquero para evitar manchas.

### Opción personalización:

- **Pecho:** serigrafía sobre fondo amarillo o naranja fluorescente. Dimensiones: 80 x 50 mm.
- **Espalda:** serigrafía sobre fondo amarillo o naranja fluorescente. Dimensiones: 200 x 100 mm.

### Materias primas:

#### Tejido:

Tejido con revestimiento PU.

#### Tejido retrorreflectante:

Tejido retrorreflejante de microesferas RETHIOTEX® 26 600. 25 ciclos de lavado a 60°C (según ISO 6330 Método 2A).

### Almacenamiento:

El chubasquero BERMUDES viene embalado en un envoltorio individual transparente.  
El producto debe almacenarse en su envoltorio original, en un lugar fresco, seco y al resguardo de la luz.

### Limpieza:

La limpieza se hará mediante lavado a 40°C.  
25 ciclos de lavado autorizados (de acuerdo con ISO 6330 método 5A).

Está prohibido el uso de lejía, plancha, la limpieza en seco y el secado en la secadora.



### Conformidad:

La conformidad con las principales exigencias que aparecen en el anexo II de la Directiva 89/686, párrafos 1.1 – 1.2 – 1.3 – 1.4 – 2.2 – 2.13 – 3.7, se ha comprobado utilizando las siguientes normas armonizadas:

- **EN 340** para las exigencias generales
- **EN 471** para las prendas de señalización de alta visibilidad
- **EN 343** para la protección contra las intemperies

Homologación en curso