Afficher plus

QB2HYG

Protection supra-auriculaire

Vue générale

Caractéristiques principales

- Les coussinets se positionnent en partie dans l'oreille pour allier protection et confort
- Forme d'arceau brevetée empêchant les bouchons d'entrer en contact avec des surfaces sales
- Produit léger et portable spécialement conçu pour des expositions sonores intermittentes
- Inclut une paire de bouchons de rechange

Secteurs d'activité recommandés

- Agriculture
- Industrie chimique
- Construction
- Restauration
- Gouvernement
- Application des Lois
- Industrie Manufacturière
- Secteur médical
- Armée et Défense
- Exploitation minière
- Services municipaux
- Pétrole et gaz
- Industrie pharmaceutique
- Sidérurgie et Métallurgie
- Transport
- Energie

- Soudure

Risques

- Bruit

Réglementations

- 2003/10/EC - EU Hearing Directive
- 89/686/EEC - EU Directive/PPE
- Category II - EC Category/PPE
- EN 352-2:1993 - EU Standards
- EN-24869-1:1993 - EU Standards

Marque d'origine

Howard Leight

Spécifications

Couleur	Orange [embout], Orange [bandeau]
Forme des embouts	Flèche
Matériau	Mousse [embout], polypropylène [bandeau]
Conditionnement	Sachet refermable
SNR	24

- European Directives – 89/686/EEC
- EC Category PPE – Category II
- Standards – EN 352-2:1993 / EN-24869-1:1993
- EC Certification Number – 991028
- EC Attestation Number – E 199920168
- Laboratory – B.G.I.A.

Stock keeping units (SKU) & Informations de commande

SKUs FR	Details FR
33 012 80	**QB2HYG** SNR 24

33 011 81	**Bouchons de rechange QB2HYG**

Formation & bonne utilisation

1. Placez l'arceau sous votre menton.
2. Avec vos mains, appuyez sur les embouts pour qu'ils entrent correctement dans le conduit auditif.
3. Les niveaux de protection sont meilleurs si vous tirez votre oreille vers le haut et vers l'arrière lorsque vous les insérez, comme illustré.
4. Dans un environnement bruyant, appuyez légèrement sur le bandeau vers l'intérieur du bout des doigts, comme illustré. Vous ne devriez pas remarquer de grande différence concernant le niveau de bruit.
5. Mise en place adéquate : si l'un des bouchons d'oreille ne semble pas être mis en place correctement, retirez-le et recommencez. 6. Retrait : tournez doucement le bouchon d'oreille tout en tirant lentement vers l'extérieur pour le retirer.
6. Vérification acoustique : dans un environnement bruyant, une fois les bouchons d'oreille mis en place, couvrez vos oreilles à l'aide de vos mains et enlevez-les. Les bouchons d'oreille doivent bloquer suffisamment de bruit de sorte que le fait de couvrir vos oreilles avec vos mains ne doit pas présenter une différence sonore importante.

SPERIAN

Voir les autres sites Sperian
© 2010 Sperian Protection