



Leightning Hi-Visibility

Visibilité totale, performances et durabilité

Vue générale

Caractéristiques principales

- Coquilles vert fluorescent pour une visibilité et un contraste accrus sur le lieu de travail
- Serre-tête en mousse avec bande réfléchissante - s'illumine à la lumière pour une visibilité et une sécurité accrues, en particulier en cas de faible luminosité
- Idéales pour un port la nuit et dans des conditions météorologiques inclementes
- Technologie brevetée Air Flow Control™ pour une atténuation optimale sur toutes les fréquences
- Une construction robuste en acier à toute épreuve
- Des coussinets à crans qui rendent le remplacement facile et rapide

Secteurs d'activité recommandés

- Construction
- Industrie Manufacturière
- Exploitation minière
- Services municipaux
- Pétrole et gaz
- Industrie pharmaceutique
- Transport

Risques

- Faible visibilité
- Bruit

Leightning Hi-Visibility

Réglementations

- 2003/10/EC - EU Hearing Directive
- 89/686/EEC - EU Directive/PPE
- Category II - EC Category/PPE

Marque d'origine

Bilsom

Informations de garantie

Les défauts liés aux matériaux et à la main-d'œuvre sont couverts par une garantie d'un an. La garantie ne couvre pas les dommages causés par une utilisation inadéquate, les abus ou les modifications non autorisées.

Spécifications

Diélectrique	Non
Couleur des coquilles	vert fluorescent
Caractéristiques du casque antibruit serre-tête	<ul style="list-style-type: none">• Le bandeau en mousse préformé assure un confort sans faille même quand le casque doit être porté longtemps• Réglage télescopique de la hauteur assurant le maintien du casque pendant l'utilisation
Caractéristiques du casque antibruit pliable	<ul style="list-style-type: none">• Conception pliable pratique pour un rangement aisé• Sacoche de rangement du casque antibruit pliable également disponible
Caractéristiques des coquilles antibruit adaptables sur casques de sécurité	<ul style="list-style-type: none">• Pour une utilisation avec une grande variété de casques de sécurité• Coussinets qui se mettent en place grâce à des crans et basculent en arrière lorsqu'ils ne sont pas utilisés• Paire d'adaptateurs pour casque de sécurité incluse

Stock keeping units (SKU) & Informations de commande

SKUs FR	Details FR
10 150 21	Leightning haute visibilité L1HHV : coquilles antibruit adaptables sur casques de sécurité SNR 28
10 139 42	Leightning haute visibilité L2FHV : casque antibruit pliable SNR 32

Leightning Hi-Visibility

10 139 41

**Leightning haute visibilité L3HV : casque
antibruit serre-tête**
SNR 34

Informations complémentaires

Entretien et maintenance

- Inspection : vérifiez régulièrement sur les coquilles et les coussinets la présence de fissures ou de fuites. Jetez les oreillettes si elles sont visiblement endommagées ou compromises. Remplacez les coussinets s'ils sont endommagés.
- Nettoyage : lavez régulièrement les coquilles et les coussinets avec du savon doux et de l'eau chaude uniquement. Ils ne doivent pas être plongés dans l'eau. N'appliquez aucune autre substance car les coussinets peuvent se dégrader et devenir inutilisables.
- Remplacement : étant donné que les coussinets et la mousse peuvent se dégrader au fil du temps, changez ces produits tous les 6 à 8 mois dans le cas d'une utilisation normale ou tous les 3 à 4 mois dans le cadre d'une utilisation intense ou dans des environnements humides/extrêmes.

PRODUITS ASSOCIÉS



Voir les autres sites Sperian
© 2010 Sperian Protection