

Protector para farolas

Ref. 680D



Material: Protector para farolas circular de Ø600mm, con 4 patas de tubo galvanizado Ø50x1.5mm, de altura 1000 mm y 2 chapas lisas para balizamiento. Dichas chapas están cubiertas con vinilo normal, formando flechas direccionales de fondo blanco y flechas rojas. Servido en 2 piezas para un mejor cierre. Posibilidad de fabricación en otros acabados.

Presentación: Unidades sueltas

Embalaje: Unidades sueltas

Referencias	Descripción	Diámetro
680D	Protector Farola Desmontable 2 piezas Ø dia.ext. 60x 100cm altura	600mm

Utilidades: Protección de pilares, farolas o lugares de paso de vehículos

Instalación: El sistema de fijación o anclaje del soporte debe ser firme y resistente.

Puede ser de tres tipos:

- Empotrado: los soportes penetran un mínimo de 20 cm en el suelo y son cimentados con un compuesto específico. Éste es el sistema de fijación más recomendable de forma general.
- Atornillado: los platos situados en la base de los soportes son fijados mediante soldadura al perfil. Instalados mediante 2 tornillos no incluidos. Este sistema se recomienda para espacios interiores. (Servido bajo pedido en firme y son estas referencias:



- o Panc-3 → Juego de placas de anclaje para protector