

- ✓ **Laminado** ✓ **Categoría III** ✓ **Blanco** ✓ **Tipo 5** ✓ **Tipo 6** ✓ **M-XXL** ✓ **Envase individual**

Buzo de polipropileno no tejido laminado que ofrece una excelente barrera de protección para proteger al usuario contra los riesgos de tipo 5&6.

Características

- ✓ **Buzo suave, ligero y flexible** diseñado para proteger contra partículas secas peligrosas y salpicaduras de líquidos químicos
- ✓ **Material de alta calidad** con capucha, tobillos, cintura y muñecas elásticos
- ✓ **Para la protección** contra partículas secas peligrosas (tipo 5) y salpicaduras líquidas / rasguños ligeros (tipo 6)
- ✓ **Cierre de cremallera** con doble cursor bajo solapa precintable

Dimensiones	M	L	XL	XXL
Pecho (cm)	46-50	50-54	54-58	58-62
Estatura (cm)	164-172	172-180	180-188	188-196

Resultados de pruebas	
Tipo 5, partículas secas: Método EN13982- 1&2:2004	Aprobado
Tipo 6, salpicaduras líquidas: Método EN13034:2005	Aprobado

Características químicas	Método de prueba	Penetración	Repelencia
ácido sulfúrico 30%	EN368	Clase 3	Clase 3
hidróxido de sodio 10%	EN368	Clase 3	Clase 3
o-xileno	EN368	Clase 3	Clase 2
Butano-1-ol	EN368	Clase 3	Clase 3

Características físicas	Método de prueba	Clase
Resistencia a la abrasión	EN530 Meth.2	Class 1
Resistencia a la fisuración por flexión	ISO 7854 B	Class 6
Resistencia a la rotura trapezoidal	ISO 9073-4	Class 2
Resistencia a la perforación	EN863	Class 1
Resistencia a la tracción	ISO 13934-1	Class 1
Resistencia de la costura	ISO 13935-2	Class 3
Antiestático	EN1149-5:2008	Pass
Protección a la radioactividad (excl. cláusula 4.2)	EN1073-2:2002	Class 2
Resistencia a las infecciones (partículas sólidas)	ISO 22612	Class 3
Resistencia a la penetración microbiana	EN14126	Class 3



Cumplimiento normativo

- ✓ Confeccionadas conformes a las normas europeas:
 - Directiva europea sobre Equipos de Protección Individual 89/686/CEE
 - Categoría CE: Cat III (0338) Riesgos graves
- ✓ Probado para:
 - EN340
 - EN1149
 - EN14126
 - EN1073
 - EN863
 - EN530
 - EN368
 - EN13982-1 & 2: 2004
 - EN13034: 2005