


## BALI CINTA SEGMENTADA Camiseta manga corta



### NORMAS

EN 13758-2 (2003) +A1 (2008)



50 Ciclos



Amarillo




Naranja y rojo

### TALLAS DISPONIBLES

S- M - L - XL - XXL - 3XL


Visítanos en [www.fepako.com](http://www.fepako.com)

### REFERENCIAS Y COLORES




Ref. TSHIRBALI8JM  
Ref. TSHIRBALI8OM  
Ref. TSHIRBALI8RM

### DETALLES



Malla de poliéster  
antihumedad y  
protección anti UV



Bandas retrorreflectantes  
segmentadas de microesferas  
termosoldadas



Cuello de pico y hombros  
de color azul marino



Malla perforada trans-  
pirable en color azul  
marino



Versión manga larga



Delantero



Trasero

## Características técnicas

- Camiseta de malla piqué flúor Nittex Ultra Light 100% poliéster 140 gr./m<sup>2</sup>
- Colores, amarillo, naranja y rojo.
- Protección contra rayos ultravioleta.
- Cuello de pico en color de contraste.
- Malla perforada bajo la axilas para mayor transpiración.
- Inserciones de tejido de contraste en hombros, cuello y laterales de la camiseta.

## Tejidos

### Tejido base

- Tejido de malla flúor Nittex Ultra Light 100% poliéster. Peso: 140 gr. / m<sup>2</sup>
- Malla calada azul marino lateral de 100% poliéster. Peso: 115 gr. / m<sup>2</sup>

### Tejido retrorreflectante:

- Cinta retrorreflectante segmentada termosoldable ref. RETHIOTEX® 26250 50 ciclos a 60 ° C
- (de acuerdo con ISO 6330 Método 5A).

### Tratamiento antibacteriano:

- Tejido tratado ISYS AG de CHT Bezema, aplicación textil antibacteriana con una base de iones de plata, aplicada directamente en el tejido, durante el proceso de acabados en una proporción de 30 - 50 mg/kg.

Visítanos en [www.fepako.com](http://www.fepako.com)

## Condiciones de almacenamiento

- La prenda va envasada en bolsa individual de polietileno transparente con folleto informativo.
- El producto debe ser almacenado en su envase original en un lugar fresco, seco y alejado de la luz.

## Mantenimiento

- El mantenimiento se realiza mediante lavado a 40 ° C.
- 50 ciclos de lavado (según la norma ISO 6330 método 5A).
- Está prohibida la cloración, planchado, limpieza en seco y secado a máquina.



## Normas y Certificado CE de

- Cumplimiento de los requisitos esenciales que figuran en el anexo II de la Directiva 89/686, párrafos 1.1 a 1.2 - 1.3 01.04 a 02.02 - 02.13 a 03.07.
- UNE EN 13688 para los requisitos generales.
- UNE EN ISO 20471: 2013 para la alta visibilidad, ropa de señalización para uso profesional.
- UNE EN 13758-2 / 2003 + A1 / 2008. Vestuario de protección contra los rayos ultravioleta