

Ficha técnica

Protección Linea de Vida

Ref. PS-3010402-5

Cajetín metálico Punto de Anclaje 795:2012 Tipo A



Cajetín metálico para colocación de postes de linea de vida PS-2013300 y Ps-2013301.





Características del producto

MATERIAL

Cajetín metálico de acero zincado para posicionamiento de linea de vida y soporte de brazo de red, Viasafe y vallas tipo "U".

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

- -Pieza base de anclaje a la superficie: Placa en forma de L de 15 cm de ancho y 15 cm de alto en cada lado. Dispone de 4 orificios en cada lado. El grosor de la placa es de 0.8 cm.
- **-Tubo:** Tubo metálico rectangular de 70 x 50 x 4 de perfil y 15 cm de altura.

USO Y APLICACIÓN

Cajetín metálico que se utiliza como base exterior atornillada para poste de linea de vida y poste de brazo de red, Viasafe y vallas tipo "U".

La tornilleria a utilizar será mecánica tipo MTA homologado "CE" "ETA" de medidas 12 x 100 o en su defecto tornillería

MULTI-MONTI 12 X 100.

FABRICADO POR: Fepako Protección S.L. Pol. Ind. Bidaurre-Ureder 2 nave 11 Irun-C.P. 20305 - Guipúzcoa fepako@fepako.com