

FICHA TÉCNICA / TECHNICAL INFORMATION

FUSSER AL3 Chaquetón (ref. FUAL3-500)

CE CAT II

Chaquetón para fundición / Foundry Coat

EN ISO 11612



A1,A2,B2,C4,D3,E3,F3



DESCRIPCIÓN

Chaquetón 3/4 de 3 capas, 1 capa de para-aramida aluminizada de 370 gr/m², 1 capa de PROTEX de 370 g/m², 1 capa de PROTEX de 130 g/m².

Confeccionado en una sola pieza para evitar descosidos.

Interior de cuello afelpado para mayor confort.

Puños internos de NOMEX.

Cremallera metálica de desprendimiento rápido con cinta de NOMEX protegida mediante tapeta de cierre por velcro ignífugo.

Cosido con hilo KEVLAR.

DESCRIPTION

Jacket 3/4 of 3 layres, 1 aluminised layer of para-amide of 370 gr/m², 1 layer of PROTEX 370 g/m², 1 layer of PROTEX 130 g/m².

A one-piece garment so as to prevent unstitching.

Velvety inside the neck for greater comfort.

NOMEX inner cuffs.

Quick-release zip with a NOMEX tape protected by a fastener flap by means of fireproof Velcro.

Sewn with KEVLAR thread.

APLICACIONES

Idóneo para las industrias del vidrio, fundición, hornos, etc., con permanencias que generalmente son consideradas de media duración en la actividad fabril. Aplicable en riesgos de incendios, en los cuales se actúa mediante intervenciones directas o simplemente por aproximación.

APPLICATIONS

Ideal for glass industries, smelting, furnaces, etc., and its properties are generally considered to be of average duration in industrial activity. Applicable in cases of fire risk when direct action is taken or simply by approximation.

MARCAJE

Comportamiento a la llama:	A1, A2
Calor convectivo:	B2
Calor radiante:	C4
Pequeñas salpicaduras de aluminio fundido:	D3
Pequeñas salpicaduras de hierro fundido	E3
Calor por contacto	F3

MARKING

Flame exposure:	A1, A2
Convective heat:	B2
Radian heat:	C4
Small splashes of molten aluminium:	D3
Small splashes of molten iron:	E3
Contact heat:	F3

ESPECIFICACIONES

Color:	Aluminizado
Materiales:	Para-aramida aluminizado 370 g/m ² , PROTEX de 370 g/m ² , PROTEX de 130 g/m ² .
Tallas:	S, M, L, XL, XXL & 3XL
Normativa:	EN 11612

SPECIFICATIONS

Colour:	Aluminized
Materials:	Aluminized para-aramide 370 gr/m ² , PROTEX 370g/m ² , PROTEX 130 g/m ² .
Sizes:	S, M, L, XL, XXL & 3XL
Norms:	EN 11612

MANTENIMIENTO

Almacenar en lugar seco, fresco y alejado de fuentes de luz y calor.

MAINTENANCE

Storage in a fresh and dry place, away from sources of heat and light.

INSTRUCCIONES DE LAVADO

No lavar

WASHING INSTRUCTIONS

Do not wash

Este buzo es conforme a las exigencias esenciales de Sanidad y Seguridad que le son de aplicación de acuerdo con el Real Decreto 1407/1992 y a sus modificaciones posteriores (O.M. del 16/05/1994, RD 159/1995 y O.M. de 20/02/1997) en base a la aplicación de los apartados que correspondan de las normas EN 340, EN 11612

Los valores indicados se basan en ensayos de laboratorio. 3L Internacional declina toda responsabilidad por el uso indebido de estos productos. En caso de duda consultar con nuestro servicio técnico.

This overall is in conformity with the essential requirements of Health and Security that are in application of agreement with the Royal decree 1407/1992 and further modifications (O.M. of 16/05/1994, RD 159/1995 and O.M. of 20/02/1997) on the basis of the application of the steps that fit with the norms EN 340, EN 11612

The values indicated are based in laboratory tests. 3L Internacional declines all responsibility for the inappropriate use of these products. In case of hesitation contact with our technical department.

35604 FT
30/11/15