




Suela antibacteriana
Antibacterial sole
Semelle antibacterienne



Corte microfibra transpirable
Breathable microfiber upper
Tige microfibra respirante



D'cover

Corte transpirable
Breathable upper
Tige respirante



Certificado de origen español
Spanish origin certificate
Certificat d'origine espagnol
Spanisches Ursprungszeugnis

1805-PIEL-A

Fepako

Protección



blanco

Visítanos en www.fepako.com

ES Zueco de microfibra D'COVER OEKO-TEX® sin perforar, con correa de sujeción en el talón y acolchado en el empeine para evitar rozaduras, inyectado sobre horma recta de puntera redondeada. Plantilla acolchada y forrada con microfibra técnica. Suela de PVC modificado con nitrilo, antideslizante con acanaladuras para facilitar la evacuación de líquidos.

Normativa: Certificado CE, norma EN-ISO-20347: 2012 UE 425/2016.

Nivel de protección SRC+E+OB+WRU
SRC = (SRA+SRB) antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante+antideslizante en acero y glicerina como lubricante.
E = Absorción de energía en el tacón. OB= Requisitos Básicos
WRU=, resistencia a la penetración y absorción de agua por el empeine.

EN Microfiber D'COVER OEKO-TEX® clog without perforations, heel strap fastening with cushioning to prevent blistering, injected on a straight form with a rounded toe. Cushioned insole and Technic microfiber lining. Non-skid PVC Sole modified with nitrile and grooves to facilitate the expulsion of fluids.

Standards: CE Certificate, Standard EN-ISO-20347:2012 UE 425/2016.

Security Level SRC+E+OB+WRU
SRC = (SRA+SRB) nonslip on tiled surface with detergent and water as a lubricant +nonslip on steel with glycerin as a lubricant.
E = Energy absorbing heel. OB= Basic requirements. WRU=, resistance to penetration and absorption of water by the upper.

FR Sabot en microfibre respirante D'COVER OEKO-TEX® avec un renfort capitonné sur l'empeigne pour éviter les frottements, injecté sur forme droite à pointe arrondie. Maintien du talon par une bride ajustable. Semelle matelassée et fourrée de microfibre technique. Semelle en PVC modifié avec nitrile, antidérapante avec des crampons et des rainures pour faciliter l'évacuation des liquides, permettant d'augmenter adhérence au sol.

Norme : Certificat CE, norme EN-ISO-20347:2012 UE 425/2016.

Niveau de protection SRC+E+OB+WRU
SRC = (SRA+SRB) antidérapante sur céramique et eau avec détergent+antidérapante sur acier et glycérine comme lubrifiant.
E = Absorption de l'énergie au niveau du talon. OB= Exigences de base
WRU= résistance à la pénétration et à l'absorption d'eau dans la tige.



Tallas / Sizes / Pointures : 35/46



Escanea este código QR para ver el zapato en movimiento.
Scan this QR code to see this shoe in movement.

Dian



Fepako

Protección

Visítanos en www.fepako.com

SUELA PATENTADA
Modelo Industrial D0504540-01
PATENTED SOLE
Industrial Model D0504540-01
SEMELLE BREVETÉE
Modèle industriel D0504540-01