

**DISPOSITIVO RETRÁCTIL AUTOMÁTICO DE CABLE (10 M)**

**DESCRIPCIÓN**



**Ref.: LI-525**

Dispositivo anticaídas retráctil automático. Diseñado para formar parte de un sistema anticaídas. Incluye mosquetón automático con quitavueltas y cuerda de recuperación.

Conectar a un punto de anclaje que cumpla con los requisitos de la norma EN 795.

Equipo versátil y de fácil montaje en todo tipo de trabajos anticaída donde se requiera una seguridad contra caídas de altura

Fabricado conforme a los requisitos del REGLAMENTO UE 2016/425.

Ver ficha del equipo



**CE** 0598 EN 360:2002

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

**LIMITACIONES**

<b>Kit compuesto por:</b>	Dispositivo retráctil de cable automático de 10 m. Uso individual + Mosquetón automático + Caja de transporte
<b>Marcado CE:</b>	SI
<b>Normas CE:</b>	Conjunto: EN 360:2002; Mosquetón: EN 362:2005
<b>Nº Laboratorio:</b>	0598
<b>Peso en gr:</b>	520
<b>Cable:</b>	Acero de alta resistencia galvanizado
<b>Diámetro cable:</b>	4,8 mm
<b>Rotura cable kg:</b>	4.500
<b>Bloqueador de tensión:</b>	Acero de alta resistencia
<b>Mosquetones:</b>	Acero de alta resistencia
<b>Carcasa:</b>	Resina
<b>Largo:</b>	10 m
<b>Volumen ud. en m³:</b>	0,15
<b>Presentación:</b>	Caja*1
<b>Código EAN-13:</b>	8436009992381

Nunca conecte más de una persona a la detención de caídas.

La carga máxima es de 100 kg (incluyendo ropa y herramientas)

Temperatura recomendada de trabajo = -30° a 50°C.

El anticaídas retráctil se utilizará en dirección vertical, podrá utilizarse en plano horizontal si no es posible posicionarlo por encima del usuario.

**LIMPIEZA/ALMACENAMIENTO**

El sistema se puede limpiar con detergente o jabón líquido suave y solución de agua. Enjuagar con un paño húmedo limpio y secar en lugar fresco y seco alejado de los rayos de sol. No se deben utilizar productos químicos o abrasivos.

**Precaución:** inspeccione minuciosamente el equipo después de un almacenamiento prolongado.

**ATENCIÓN**

El equipo de protección individual debe ser utilizado por personas con conocimientos y formación para su uso.

Se debe tener en cuenta la altura mínima de trabajo necesaria para trabajar con seguridad.

El límite de oscilación en péndulo en caso de caída no puede exceder más de 30° de ángulo con respecto a la vertical de anclaje.

El equipo debe ser desechado si ha sido utilizado para la detención de una caída.

Enlace web: <http://www.patacho.es/producto/dispositivo-retractil-de-cable---10-m>